

Principales Caractéristiques CF-T8mk4

Poids plume de 1 385 g

Ecran LCD de 12.1" Tactile

Autonomie : jusqu'à 8 heures



Intel® Core 2 Duo SU9600 (1,6 GHz)

DDR2 SD-RAM 2 Go

Disque dur SATA 250 Go



Résistant aux chutes de 76 cm max.*

Clavier / pavé tactile résistants aux projections de liquides

Résistant à une pression de 100kgf max.



* Sur le dessous, en fonctionnement, et 30 cm (à l'arrêt) sur 26 angles différents

Caractéristiques Produit CF-T8mk4

Processeur	Processeur Intel® Core 2 Duo Penryn SU9600 (1,6 GHz)
Système d'exploitation	Windows® 7 Professionnel Authentique ou Windows® XP Professionnel Authentique Service Pack 2 (avec Advanced Security Technology – NTFS)
RAM	2 Go, DDR2 SDRAM (max. 4 Go)
Chipset	GS45 et ICH9ME fonctionnant avec Intel® Active Management Technology v4.0
Disque dur	160 Go SATA facilement extractible avec protection anti-chocs
Ecran LCD	Ecran tactile de 12,1" Matrice Active, 1024 x 768 pixels (XGA)
Boîtier	Magnésium
Bluetooth	Version 2.0 + EDR classe 1
WLAN	Intel® Wireless WiFi Link 5100 AGN (802.11 a/b/g/draft-n)
LAN	GbE (Intel® Boazman) compatible avec AMT 4.0
Périphériques de saisie	Ecran tactile, pavé tactile et clavier (protégés contre les projections de liquides – 200ml)
Interfaces	Ecran Externe port VGA : Mini D-sub 15 broches
	Prise casque : Mini-jack
	Entrée audio : Mini-jack
	Prise DC-IN
	USB 2.0 : 3x
	Modem : RJ11
	LAN : RJ45
	Mini Réplicateur de Ports
Extensions Internes	SD/SDHC : 1x
	PC Card : 1x PCMCIA (type I ou II)
Autonomie Batterie	Approx. 8 heures (Mobile Mark™ 2007)
Dimensions	272 mm x 36 mm / 49,3 mm (avant/arrière) x 214 mm
Poids	1 385 g (avec poignée de maintien)
Options Disponibles	UMTS/HSDPA (Gobi) Lecteur d'empreintes digitales (sur mode projet uniquement)

Principales Caractéristiques CF-W8mk3

Poids plume de 1 280 g

Ecran LCD de 12.1"

Lecteur Graveur CD/DVD

Autonomie : jusqu'à 8 heures

Intel® Core 2 Duo SU9400 (1,4 GHz)

SD-RAM DDR2 2Go

Disque dur SATA 160Go

Résistant aux chutes de 76 cm max.

Clavier / pavé tactile résistants aux projections de liquides

Résistant à une pression de 100kgf max.



Caractéristiques Produit CF-W8mk3

Processeur	Processeur Intel® Core 2 Duo SU9400 (1,4 GHz)
Système d'exploitation	Windows Vista® Business ou Windows® XP Professionnel Authentique (Downgrade)
RAM	2 Go, DDR2 SDRAM (max. 4 Go)
Chipset	Mobile Intel® GS45 Express
Disque dur	160 Go SATA facilement extractible avec protection anti-chocs
Lecteur Optique	Lecteur Graveur CD/DVD
Ecran LCD	Ecran 12,1" Matrice Active, 1024 x 768 pixels (XGA)
Boîtier	Magnésium
Bluetooth	Version 2.0 + EDR classe 1
WLAN	IEEE 802.11a/b/g, n draft 2.0 compatible (max. 54 Mbps)
LAN	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 803.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T
Périphériques de saisie	Pavé tactile et clavier (protégés contre les projections de liquides)
Interfaces	Ecran Externe port VGA : Mini D-sub 15 broches
	Prise casque : Mini-jack
	Entré audio : Mini-jack
	Prise DC-IN
	USB 2.0 : 3x
	Modem : RJ11
	LAN : RJ45
	Mini Réplicateur de Ports
Extensions Internes	SD/SDHC : 1x
	PC Card : 1x PCMCIA (type I ou II)
Autonomie Batterie	Approx. 8 heures (Mobile Mark™ 2007, 60cd/m ² , Vista, Mode ECO)
Dimensions	272 mm x 24,9 mm / 45,3 mm (avant/arrière) x 214,3 mm
Poids	1 280 g
Option Disponible	3G/3G+

Principales Caractéristiques CF-F8mk3

Poids plume de 1 660 g

Ecran Large de 14.1"

Autonomie : jusqu'à 6 heures



Intel® Core 2 Duo SP9400 (2,4 GHz)

SD-RAM DDR2 2Go

Disque dur SATA 250Go



Résistant aux chutes de 76 cm max.

Clavier / pavé tactile résistants aux projections de liquides

Résistant à une pression de 100kgf max.

Poignée ergonomique



Caractéristiques Produit CF-F8mk3

Processeur	Processeur Intel® Core 2 Duo Penryn SV SP9400 (2,4 GHz)
Système d'exploitation	Windows Vista® Business ou Windows® XP Professionnel Authentique (Downgrade)
RAM	2 Go, DDR2 SDRAM (max. 4 Go)
Chipset	GS 45 et ICH9ME, supportent Intel® Active Management Technology v4.0
Disque dur	250 Go SATA – protection contre les vibrations
Lecteur optique	Lecteur Graveur CD/DVD
Ecran LCD	Ecran large 14,1" Matrice Active - 1280 x 800 pixels (WXGA)
Boîtier	Magnésium
Bluetooth	Version 2.0 + EDR classe 1
LAN	GbE (Intel® Boazman) avec support pour AMT 4.0
WLAN	Intel® Wireless WIFI Link 5100AGN (802.11a/b/g/draft-n)
Périphériques de saisie	Pavé tactile et clavier (les deux protégés contre les projections)
Interfaces	Série : RS232
	LAN : RJ-45
	Modem : RJ-11
	Moniteur : Mini D-SUB
	USB 2.0: 3x
	Écouteurs : Oui
	Microphone : Oui
Extensions internes	SD/SDHC : 1x
	PC Card : 1x PCMCIA (type I ou II)
Poignée	Panasonic carrying Technology
Autonomie Batterie	Env. 6 heures (Mobile Mark™ 2007)
Dimensions	326mm x 251mm x 25,5/48,7mm
Poids	1 660 g (poignée comprise)
Option Disponible	3G/3G+

Principales Caractéristiques CF-C1mk1

Poids plume de 1 690 g

Ecran Rotatif Format Wide de 12.1" WXGA – Multi Touch & Digitizer

Autonomie : jusqu'à 10 heures - avec 2 batteries interchangeables à chaud

Intel® Core i5-520M (2,4 GHz) avec technologie Turbo Boost

DDR3 SD-RAM 2Go

Disque dur SATA 250Go

Résistant aux chutes de 76 cm max.

Clavier / pavé tactile résistants aux projections de liquides

Résistant à une pression de 100kgf max.

Poignée ergonomique



Caractéristiques Produit CF-C1mk1

Processeur	Processeur Intel® Core i5-520M (2,40 GHz)
Système d'exploitation	Windows® 7 Professionnel Authentique ou Windows® XP Tablet Professionnel Authentique (Downgrade)
RAM	2 Go, DDR3 SDRAM (max. 4 Go)
Chipset	GS 45 et ICH9ME, supportent Intel® Active Management Technology v4.0
Disque dur	250 Go SATA – protection contre les vibrations
Lecteur optique	Lecteur Graveur CD/DVD
Ecran LCD	Ecran large 12,1" - 1280 x 800 pixels (WXGA) Ecran tactile capacitif Multi-Touch et Digitizer ou Ecran tactile résistif Multi-Touch
Boîtier	Magnésium
Bluetooth	Version 2.1 + EDR classe 2
LAN	1000 BASE-T / 100BASE-TX / 10 BASE-T
Audio	PCM Sound (24bit stereo), compatible Intel® High Definition Audio
Sécurité	TPM (compatible TCG V1.2)
Périphériques de saisie	Pavé tactile et clavier (les deux protégés contre les projections)
Interfaces	LAN : RJ-45
	Moniteur : Mini D-SUB
	USB 2.0: 3x
	Écouteurs : Oui
	Microphone : Oui
	Port Station d'Accueil : Oui
Extensions internes	SD/SDHC : 1x
	PC Card : 1x PCMCIA (type II)
Autonomie Batterie	Env. 10 heures (Mobile Mark™ 2007, 60cd) avec les 2 batteries
Dimensions	299,2mm x 226,5mm x 30,6/44,3mm
Poids	1 690 g (avec les 2 batteries)
Options Disponibles	HSPA, 7.2 Mbps, Lecteur d'empreintes digitales, Web Camera, Modem, Smart Card Reader